



Prise Witty IP55 3KW 2P+T M2 + prot. dif

XEV080P

Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé

Fonctions

Raccordement centralisé	non
Protection contre les surtensions	oui

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Couleur	complet gris
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	matt

Dimensions

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	76x76x94

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
Type de montage	en saillie

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect

Equipement

Commutateur marche/arrêt	non
Isolé	oui
porte étiquette transparent	non

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Identification

Série	witty
Version	F